


**PREMIUM DE LUXE**

High-tech – Entspannung pur.



Ergoflex Schulterkomfortzone mit gewellten Systemleisten für eine maximale Einsinktiefe in Seitenlage.



Härtegradeinstellung mit neuartigem Cursor-System ermöglicht eine einfache Feinjustierung des Härtegrades über die gesamte Liegefläche.



Lordosen-Hubsystem – mehrfach höhenverstellbar für individuelle Stützfunktion im Lendenwirbelbereich.



Funk-Fernbedienung mit LED-Taschenlampenfunktion – kabellos für höchsten Bedienkomfort.



LED-Unterflurbeleuchtung mit integriertem Bewegungsmelder für ein stimmungsvolles Ambiente.

**PRODUKTMERKMALE**

- ✓ **5-fach geteilte Komfortliegefläche, stufenlos motorisch verstellbar** – im Kopf-, Nacken-, Becken-, Oberschenkel- und Fußbereich zur perfekten Entspannung
- ✓ **High-Tech-Endpunktlagerung mit hohem Federweg** für beste Körperanpassung und Elastizität über die gesamte Bettbreite
- ✓ **Härtegradeinstellung mit neuartigem Cursor-System** ermöglicht eine einfache Feinjustierung des Härtegrades über die gesamte Liegefläche
- ✓ **Schulterkomfortzone mit Ergoflex-Systemleisten** – gewährleisten eine optimale Druckverteilung
- ✓ **Schulterabsenkung für Schlafen in Seitenlage** – optimale Anpassung, beugt Nackenverspannungen vor
- ✓ **Lordosen-Hubsystem – mehrfach höhenverstellbar** für individuelle Stützfunktion im Lendenwirbelbereich
- ✓ **Butterfly-Härtegradversteller** bieten eine zusätzliche Regulierung im Beckenbereich
- ✓ **Funk-Fernbedienung mit LED-Taschenlampenfunktion** – kabellos für höchsten Bedienkomfort
- ✓ **Netzfreeschaltung** – trennt die Leitung zum Stromnetz, dadurch kein elektrisches Spannungsfeld im Ruhemodus
- ✓ **Notabsenkung** bei Stromausfall manuelle Rückstellung in Grundposition möglich

**Optional:**

**LED-Unterflurbeleuchtung** mit Bewegungsmelder, 2er-Set

**TECHNISCHE DETAILS**

Rahmen: Qualitäts-Buchenschichtholz, foliert

Querholme: Buche massiv, foliert

Federholzleisten 27 Stück  
25 Stück | Stärke: 8 mm | Breite: 36 mm  
2 Stück Designelemente

Erforderlicher Platzbedarf für Motor: 11 cm ab Unterkante Rahmen

Höchster Punkt inkl. Federholzleisten: 10 cm